



# Aseko - Vinterstängning

En kort guide om att stänga ner ASIN NET, HOME och SALT inför vintern.



ASIN Aqua NET



ASIN Aqua HOME



ASIN Aqua SALT

OBS! Denna guide är ett hjälpmedel inför vinterstängning av pool.  
Läs alltid manualen innan du stänger ner en ASIN-enhet.



# ASIN Aqua NET



## Vinterstängning

- Innan flödet i systemet stängs av; dra upp kemikalieslangarna ur kloret/syran och doppa gärna ner änden på slangerna i en spann med rent kranvatten. Använd funktionen "Test Dosing" för att tvångsmata vattnet genom kemikalieslangarna, pumphuset och backventilen. Avsluta gärna med att suga luft genom slangarna så de inte är fyllda med vatten under vintern.
- Stäng av mätvattenflödet via de två blå kranarna för att sedan kunna montera bort sensorerna:
  - Redox-sensorn sköljes i rent kranvatten. Förvara sedan sensorn i ett förvaringsrör (art.nr 415418) fyllt med förvaringsvätska (art.nr 415415). Förvaras mörkt och frostfritt.
  - pH-sensorn sköljes i rent kranvatten. Förvara sedan sensorn i ett förvaringsrör (art.nr 415418) fyllt med förvaringsvätska (art.nr 415415). Förvaras mörkt och frostfritt.
  - CLF-sensorn plockas isär (sensor från membranröret) och sköljes rent under kranvatten. Förvaras torrt och frostfritt (ny elektrolyt tillsätts sedan vid igångsättningen).
- Gör rent förfiltret en sista gång.
- Se till att mätvattenslangarna och sensorhållarna också töms på vatten i den mån det går.
- Om möjligt koppla bort pumphuset samt mätvattenslangarna och ta ner hela maskinen och förvara den inomhus.



# ASIN Aqua HOME vs



## Vinterstängning

- Innan flödet i systemet stängs av; dra upp kemikalieslangarna ur klore/syran och doppa gärna ner änden på slangen i en spann med rent kranvatten. Använd funktionen "Relay test" för att tvångsmata vattnet genom kemikalieslangarna, pumphusen och backventilen. Avsluta gärna med att suga luft genom slangarna så de inte är fyllda med vatten under vintern.
- Stäng av mätvattenflödet via de två blå kranarna för att sedan kunna montera bort sensorerna:
  - Redox-sensorn sköljes i rent kranvatten. Förvara sedan sensorn i ett förvaringsrör (art.nr 415418) fyllt med förvaringsvätska (art.nr 415415). Förvaras mörkt och frostfritt.
  - pH-sensorn sköljes i rent kranvatten. Förvara sedan sensorn i ett förvaringsrör (art.nr 415418) fyllt med förvaringsvätska (art.nr 415415). Förvaras mörkt och frostfritt.
  - CLF-sensorn plockas isär (sensor från membranröret) och sköljes rent under kranvatten. Förvaras torrt och frostfritt (ny elektrolyt tillsätts sedan vid igångsättningen).
- Gör rent förfiltret en sista gång.
- Se till att mätvattenslangarna och sensorhållarna också töms på vatten i den mån det går.
- Om möjligt håll det torrt och frostfritt i teknikrummet.



# ASIN Aqua SALT vs



## Vinterstängning

- Innan flödet i systemet stängs av; dra upp kemikalieslangarna ur algmedlet/syran och doppa gärna ner änden på slangen i en spann med rent kranvatten. Använd funktionen "Relay test" för att tvångsmata vattnet genom kemikalieslangarna, pumphuset och backventilen. Avsluta gärna med att suga luft genom slangarna så de inte är fyllda med vatten under vintern.
- Stäng av mätvattenflödet via de två blå kranarna för att sedan kunna montera bort sensorerna:
  - Redox-sensorn sköljes i rent kranvatten. Förvara sedan sensorn i ett förvaringsrör (art.nr 415418) fyllt med förvaringsvätska (art.nr 415415). Förvaras mörkt och frostfritt.
  - pH-sensorn sköljes i rent kranvatten. Förvara sedan sensorn i ett förvaringsrör (art.nr 415418) fyllt med förvaringsvätska (art.nr 415415). Förvaras mörkt och frostfritt.
  - CLF-sensorn plockas isär (sensor från membranröret) och sköljes rent under kranvatten. Förvaras torrt och frostfritt (ny elektrolyt tillsätts sedan vid igångsättningen).
- Gör rent förfiltret en sista gång.
- Se till att mätvattenslangarna och sensorhållarna också töms på vatten i den mån det går.
- Se över ifall saltcellen behöver sköljas rent.
- Om möjligt håll det torrt och frostfritt i teknikrummet.